

Silla Troli Ajustable

Silla de traslado y postura de con marco de aluminio pintado con pintura epoxi no tóxica, de plegado lateral. Sistema de doble cruces en la parte inferior del asiento y posterior del respaldo que le confiere mayor estabilidad y confort.

El tapizado del asiento y respaldo están realizados de un material respirable, resistente, ignífugo de acuerdo con los estándares europeos contra incendios y fácilmente lavable. No son removibles. Asiento-respaldo con 10° de tilt fijo, asiento ajustable 10 cm en profundidad y 8cm en ancho. Respaldo ajustable en altura y con inclinación en 3 posiciones: 100°-110°-120°. Manijas de empuje regulables en altura hasta 7 cm, con freno incorporado. Apoya cabeza con soportes parietales regulable en ángulo, profundidad y altura, que se pliega junto con la silla. Soportes laterales de tronco (838) ajustables en altura, ancho e inclinación. Sujeción anterior de tronco de 4 puntos (853). Cinturón pélvico de 2 puntos (947). Soporte posterior de piernas. Pedanas ajustables en altura. Apoya pies ajustables en ángulo y rebatibles (956). Tope posterior de tobillos (960). Ruedas posteriores sólidas todo terreno con frenos independientes de 25cm (10") o 30cm (12") según tamaño de la silla. Ruedas anteriores de 17cm (7") o 20cm (8") según el tamaño de la silla. Mochila con llave para ajustes.

Accesorios:

- Bloqueo de dirección para ruedas delanteras (812).
- Cinturón pélvico de 4 puntos (920).
- Soportes laterales de pelvis acolchados (958) tamaños mini-small/medium-large
- Anclajes (4) para transporte en vehículo (891).
- Canasto porta objetos (858).
- Barra frontal de agarre ajustable en ángulo (839).
- Protección acolchada para lateral del respaldo (844).
- Bloque abductor acolchado, removible (834).

TAMAÑO	ANCHO RESPALDO	ANCHO ASIENTO	PROFUNDIDAD	ANCHO TOTAL	PESO MAX USUARIO	PESO
36 cm	39 cm	36-32-28* cm	36-46 cm	59 cm	90 kg	15 kg
40 cm	43 cm	40-36-32* cm	36-46 cm	63 cm	90 kg	16 kg
43 cm	46 cm	43-39-35* cm	36-46 cm	66 cm	90 kg	17 kg

*usando los soportes laterales de pelvis (958) que reducen 4, u 8 cms removiendo el acolchado interno del soporte